



従来品

先が暗い
不安



本品

WC
先が明るい
安心

1
事前に
感知



先みて安心

どこでも
センサーライト

RITEX
ASL-070

2
先を
照らす

DOKODEMO SENSOR LIGHT

明るさ
110
ルーメン

防雨型

※大量に水がかかる場所では使用できません。

どこでも照らせる



自由に曲がる
フレキシブルコード




懐中電灯にも

高輝度
1W LED

最大
約23cm

どこでも設置

強力マグネット—スチール部に吸着
壁付け—ネジ2本で固定
柱ものにも—雨樋や柱には結束バンド(別売)で
自立式スタンド—平面に置いて



どこでも使える



| 品番 | 商品名 | 内箱入数 | 外箱入数 | 包装 | パッケージサイズ(mm) | JANコード | 価格(税抜き) |
|---------|-------------------|------|------|-------------|--------------|-----------------|---------|
| ASL-070 | 先みて安心 どこでもセンサーライト | 6 | 24 | 台紙 プリスター | 210×80×170 | 4 954849 990700 | 5,950 |

●電球 1W 高輝度白色LED(約110ルーメン、設計寿命約4万時間) ●電源 単3アルカリ乾電池3本(別売) 市販の単3充電電池でも使用可能です。 ●電池寿命 センサーモード:約180日(1日10回点灯時)/常時点灯モード:約7時間 ※使用環境や電池の性能により異なります。 ●探知方式 焦電型赤外線人感センサー ●探知範囲 縦方向50° 横方向100° 最長約4m(取付高さ2m時) ●モード切替 センサー(約10秒点灯)/切/常時点灯 ●設置場所 屋内/屋外(防雨基準IP43) ●本体サイズ 本体センサー部:約W86×H86×D47(mm) 本体ライト部:約W55×H55×D28(mm) フレキシブルコード長さ:約230(mm) ●本体重量 約135g(乾電池、スタンド除く) ●付属品 スタンド:約W100×H70×D100(mm) 取付ネジ×2本 コンクリート用プラグ×2本 ※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。 ※価格に消費税は含まれておりません。

株式会社 ムサシ

ファクトリー 株式会社 プロト

〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440

TEL:079-438-6611(代) FAX:079-438-6161

Eメール:info@musashi-mfg.com

http://www.634634.jp